

RenoFungi



→ Preparat grzybobójczy



Wysokiej skuteczności, bezbarwny i bezwonny środek do usuwania pleśni i grzyba, głęboko wnika w podłoże, nie powoduje odbarwień, uzupełnienie systemu Płyt Klimatycznych Renovario i Xtra PU

Opis produktu

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do usuwania pleśni i zagrzybienia, wysokiej skuteczności produkt gotowy do użycia, bezwonny, głęboko wnika w podłoże i nie powoduje odbarwień. Szerokie zastosowanie na podłożach betonowych, ceglanych, kamiennych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, a także tynkach cienkowarstwowych. Stosuje się w pomieszczeniach stale narażonych na działanie wilgoci np. w łazienkach, piwnicach.

Właściwości

- wysoce skuteczny
- wydajny
- bezwonny
- głęboko wnika w podłoże
- nie powoduje odbarwień

Gęstość

Ok. 0,90 - 1,10 g/cm³

Barwa

Bezbarwny

Rodzaj i pojemność opakowania

0,5 l butelka ze spryskiwaczem, 5 l karnister

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 35°C w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ognia.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem środka RenoFungi mocno skażone powierzchnie/naloty pleśni i grzyba należy usunąć mechanicznie przy pomocy szpachelki lub szczotki drucianej.

Przygotowanie produktu

Preparat RenoFungi jest produktem gotowym do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją należy wymieszać lub dokładnie wstrząsnąć. Nie rozcieńczać i mieszać z innymi środkami.

Aplikacja

Skażoną powierzchnię spryskać środkiem RenoFungi albo nanieść przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki, dokładnie wcierając preparat w podłoże. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia, a następnie zmyć wodą. Przy silnie

Uwagi dodatkowe

Przed położeniem na oczyszczoną powierzchnię kolejnych warstw np. preparatu gruntującego, tynku, farby, Płyt Renovario lub Xtra PU zwrócić uwagę, by odkażone podłoże było wyschnięte.

Temperatura aplikacji

Podczas prac temperatura powietrza i podłoża od + 5°C do + 25°C.

Zużycie

Ok. 0,15 l/m², uzależnione od intensywności skażenia i chłonności podłoża. Dokładne zużycie można ustalić poprzez nanoszenie na powierzchnie próbne.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Uwaga

Preparat grzybobójczy RenoFungi nie likwiduje przyczyny powstawania skażenia mikrobiologicznego i nie zapewnia stałej ochrony przed jej kolejnym wystąpieniem. W celu uzyskania trwałej ochrony i usunięcia przyczyn występowania wilgoci i zagrzybienia należy zastosować cały system Płyt Klimatycznych Renovario.

Pozostałe produkty systemu Renovario

- **Płyta Renovario** (termoizolacyjna płyta przeciw wilgoci i pleśni)
- **Klej PK** (zaprawa klejąca)
- **Gładź PK1** (masa szpachlowa)
- **RenoGrunt** (preparat gruntujący)
- **RenoCoat** (farba silikatowa do wnętrz)

Wskazówki

Bezpieczeństwo

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W czasie stosowania zachować ogólne zasady bezpieczeństwa pracy. Stosować odzież ochronną, maskę, okulary i rękawice ochronne. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. W przypadku podrażnienia oczu natychmiast ostrożnie przepłukać je wodą. Podczas aplikacji nie wdychać oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Utylizacja

Do utylizacji oddawać tylko opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi lub odpadami budowlanymi. Płynne resztki oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Preparat zawiera substancje czynne: chlorki czwartorzędowych związków amoniowych chlorki benzylo-(C12-16) alkilodimetyloamonium (CAS 68424-85-1) w ilości 0,48g/100g produktu, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (CAS 26530-20-1) w ilości 0,049g/100g produktu.

Niniejsza karta techniczna została sporządzona na podstawie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektowych Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego zastosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej karty nie wynika żadna odpowiedzialność producenta. Z chwilą ukazania się następnej wersji niniejsza karta techniczna traci swoją ważność.

Nr artykułu: 028, 029
Stan: 04/2017



Ecovario Sp. z o.o.
ul. Małopolska 27a
77-200 Miastko
woj. pomorskie

tel. +48 59 857 8707
faks +48 59 857 8708

info@ecovario.pl
www.ecovario.pl