

RenoGrunt



→ Preparat gruntujący



Głęboko penetrujący środek gruntujący przeznaczony do regulacji chłonności podłoży mocno chłonnych, uzupełnienie systemu Płyt Klimatycznych Renovario

Opis produktu

Opis

Preparat gruntujący RenoGrunt jest wodną, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją żywic syntetycznych o zabarwieniu różowym. Środek głęboko wnikający i wyrównujący chłonność zarówno Płyt Klimatycznych Renovario jak i innych mocno chłonnych podłoży.

Zastosowanie

Preparat służy do szybkiego i bezproblemowego przygotowania Płyt Renovario przed nanoszeniem masy szpachlowej Gładź PK1 lub tynku strukturalnego. RenoGrunt ponadto doskonale nadaje się na chłonne i mocno chłonne podłoża np. beton komórkowy, cegły wapienno-piaskowe, wzmacnia i stabilizuje ich przyczepność.

Właściwości

- otwarty dyfuzyjnie
- odporny na alkalia
- głęboko wnikający
- zwiększa przyczepność
- wzmacnia powierzchnie
- wyrównuje chłonność podłoża
- bezrozpuszczalnikowy
- wodorozcieńczalny
- bardzo wydajny i łatwy w użyciu
- niepalny

Barwa

Różowa

Rodzaj i pojemność opakowania

1 l butelka, 5 l wiadro z tworzywa sztucznego

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Pozostałe produkty systemu Renovario

- **Płyta Renovario** (termoizolacyjna płyta przeciw wilgoci i pleśni)
- **Klej PK** (zaprawa klejąca)
- **Gładź PK1** (masa szpachlowa)
- **RenoCoat** (farba silikatowa do wnętrza)
- **RenoFungi** (preparat grzybobójczy)

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i nie może zawierać środków mogących wpływać na obniżenie przyczepności. Stare tynki należy sprawdzić pod względem ich solidności i przyczepności do podłoża. Odparzone i zniszczone tynki, stare tapety, powłoki malarskie i inne powłoki o niedostatecznej nośności należy starannie usunąć. Powierzchnię starego tynku należy oczyścić, a pleśń i zagrzybienie usunąć przy użyciu preparatu grzybobójczego RenoFungi.

Przygotowanie produktu

- Płyta Renovario - rozcieńczyć w stosunku 1:2 (RenoGrunt : woda)
- mineralne podłoża chłonne - rozcieńczyć w stosunku 1:1 (RenoGrunt : woda)

Aplikacja

Przed szpachlowaniem zamontowane Pyty Renovario należy pokryć rozcieńczonym preparatem gruntującym RenoGrunt przy pomocy wałka, pędzla lub natryskowo. Zaaplikowana powierzchnia powinna mieć lekko różowe zabarwienie.

Temperatura aplikacji

Podczas prac temperatura powietrza i podłoża od + 5°C do + 25°C.

Zużycie

Płyta Renovario - ok. 100 ml/m²
chłonne podłoża mineralne - ok. 300 ml/m²

Praktyczne życie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Dokładną wydajność preparatu można ustalić w praktyce poprzez aplikacje próbne.

Czas schnięcia

Kolejne prace można rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu (uzależnione od temp. i wentylacji pomieszczenia, ilości nakładanego materiału, temp. i chłonności podłoża)

Najczęściej po:

- Płyta Renovario - minim. 3 godz.
- inne mineralne podłoża chłonne tj. beton komórkowy, cegły wapienno-piaskowe - ok. 8 godz.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Wskazówki

Bezpieczeństwo

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. W przypadku podrażnienia oczu natychmiast dokładnie przemyć je wodą. Podczas aplikacji nie wdychać oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.

Utylizacja

Zaschnięte resztki materiału usunąć wraz z odpadami domowymi lub odpadami budowlanymi. Pojemniki lub płynne resztki materiału oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji, zbiorników wodnych czy gleby.

Niniejsza karta techniczna została sporządzona na podstawie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektowych Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego zastosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej karty nie wynika żadna odpowiedzialność producenta. Z chwilą ukazania się następnej wersji niniejsza karta techniczna traci swoją ważność.

Nr artykułu: 026, 027

Stan: 04/2017



Ecovario Sp. z o.o.
ul. Małopolska 27a
77-200 Miastko
woj. pomorskie

tel. +48 59 857 8707
faks +48 59 857 8708

info@ecovario.pl
www.ecovario.pl